



MY-familjen - Salcom

MY - Salcom är ren utökning av vårt redan populära trådlösa system MY och passar sömlöst in i systemarkitekturen. Med de nya larmknapparna ges fler möjligheter till en anpassad lösning för användaren.

Vi vill framför allt lyfta fram vår nya knapp med dubbel-trycksfunktion!



Liten, robust och IP67-klassad sändare för bråk-, personlarm och styrning.

De kompakta bärbara sändarna är en högpresterande UHF-baserad POCSAG-sändare, utformade för kortdistanskommunikation i krävande miljöer.

Enheterna är små, lätta och diskreta och kan bäras i fickan, i bältesclips på nyckelring eller runt halsen.

LED-indikatorer ger tydlig status för sändning och batterinivå, och den inbyggda "Stuck Button"-funktionen skyddar batteriet från urladdning om en knapp hålls intryckt av misstag.

Systemet är idealiskt för applikationer som personsökning, assistansknappar, larm- och nödsystem samt styrning av ljus, dörrar eller annan utrustning.

Alla modeller är damm- och vattentäta enligt IP67 och tillverkade i slitstark ABS-plast för lång livslängd.

Tillsammans med våra MY-system har vi nu möjlighet att ersätta många tidigare system med ny teknik och utökade funktioner.



Egenskaper

- UHF-drift med stabil och pålitlig kommunikation
- Liten, lätt och diskret design
- Inbyggt CR2032-batteri med lång livslängd
- Upp till 5 individuellt programmerbara knappar
- Kompatibel med befintliga personsökarsystem
- Damm- och vattentät enligt IP67
- Robust konstruktion för industriella och krävande miljöer

Frekvensområde	439–470 MHz (UHF)
Frekvensval	Via programvara
Strömförsörjning	3V CR2032 knappcell
Batteritid	Cirka 5 000 sändningar / upp till 5 år i viloläge
Batteribyte	Batterilucka på baksidan
Strömförbrukning	Viloläge: <0,5 µA Sändning: 26 mA
Sändareffekt	10 mW
Meddelandeformat	POCSAG – alfanumeriskt eller numeriskt
Antenn	Intern antenn
Indikatorer	Röd LED (mitten): fast = sänder, snabbt blinkande = lågt batteri Gröna LED (vänster/höger): tänd = mottaget meddelande/kommando
Miljöskydd	IP67 (damm- och vattentät)
Arbetstemperatur	-10 °C till +55 °C (14 °F till 131 °F)
Vikt	30 g (inklusive batteri)
Mått (L × B × H)	72 × 43 × 15 mm
Material	ABS-plast
Flamskydd	UL94-HB
Typgodkännanden	EN 301 489-2 V2.1.1 (2019-04)EN 300 224 V2.1.1 (2017-06)